



Paalkeuze:
 Er wordt gekozen voor houten palen met een betonnen oplenger.
 Diameter paalpunt minimaal 130mm
 Definitieve paalkeuze wordt gemaakt op nog te leveren sonderingen.
 Voor ontwerp is gebruik gemaakt van nabijgelegen sonderingen.

HEI-RENVOOI					
Vast punt:			Sond.rapport nr:		
Peil t.o.v. NAP: (mm) 0			Peil te controleren door aannemer		
Type heiblok:			Paaltype:		
Paalnr.	Paalafmeting [mm]	Aantal	Paallengte [mm]	Inheinviv tot N.A.P. [m]	Afhakhoogte tov PEIL [m]
P2	D300	117	17250	-17.000	-0.180
P3	D300	24	16750	-17.000	-0.680
Totaal aantal palen:		141	(aantallen te controleren door aannemer)		
Opmerkingen:				Steklengte palen: > 300 mm	
				Afhakhoogte palen: 20+ ok.balk	

Werk: Loods 2		Getekend: [Redacted]
Onderwerp: PALENPLAN		Datum: 17.11.2018
Opdrachtgever: [Redacted]		Schaal: zie aanzicht
Let op, voorlopig paalkeuze kan nog wijzigen!		Powered by
WAPENING: B500A, TENZIJ ANDERS VERMELD	BUIGDOORN STAVEN: t/m Ø16: 4*Øk en >Ø16: 5*Øk	
OVERLAPPINGEN EN OMBUIGINGEN VLGNS. EC2	PROJECTIE	
		Project: 017264 Tekening: G [1] Status:
		Formaat: 700x400